





Meer comfort, minder energie



zonder SpiroVent



met SpiroVent

Met een

SPIROVENT® RV2

luchtafseparator



- Nooit meer tussentijds handmatig ontluichten
- Radiatoren altijd helemaal warm
- 6% minder gasverbruik, aangetoond door TNO
- Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend



SPIROTECH 

maximising performance

Met de ontlueters die in verwarmingsketels zijn gemonteerd, is een installatie absoluut niet luchtvrij te maken en zeker niet luchtvrij te houden.

Ketelfabrikanten zijn daar ook duidelijk over, zoals blijkt uit onderstaande passages uit twee willekeurige handleidingen:

Het toestel (niet de installatie) wordt ontluucht door twee, boven op het toestel gemonteerde, automatische ontlueters.

Het toepassen van een luchtafseparator met een automatische ontlueter wordt sterk aanbevolen.



Aanbevolen door ketelfabrikanten en VEH



Uw Spirotech-installateur:

BEWEZEN ENERGIEBESPARING

De energiebesparing is uitgebreid getest en aangetoond. Niet alleen door Spirotech zelf, maar door diverse onafhankelijke partijen, zoals Kiwa GASTEC, TNO en BSRIA.

SNEL EN EENVOUDIG TE PLAATSEN

Een SpiroVent RV2 is snel en eenvoudig te plaatsen. Samen met uw nieuwe cv-ketel, tijdens onderhoud of bij het verhelpen van een storing. Daarna zijn de besparingen jaar in, jaar uit voor u.

KIES VANDAAG NOG VOOR:

- Meer gebruiksgemak
- Optimaal warmtecomfort
- 6% minder gasverbruik
- Terugverdienen binnen 2 tot 4 jaar